



Philips LED SmartBright Highbay Light BY239 Series



คุณสมบัติที่เหนือกว่า

- ลดการใช้พลังงานลงได้มากถึง 67% เมื่อเทียบกับระบบ HPI-P
- ติดตั้ง ปรับเปลี่ยน และบำรุงดูแลรักษาง่าย
- คุณภาพของแสงสว่างเนียน สบายตา
- ให้แสงที่แม่นยำใกล้เคียงกับแสงจากธรรมชาติ
- มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง โดยสามารถเลือกใช้ตะขอ, ก่อ หรือขายึด ได้ตามความเหมาะสม

การใช้งาน



โรงงาน



คลังสินค้า



ห้องปฏิบัติการ
(Workshop)



ห้องเพดานสูง

รุ่นผลิตภัณฑ์	กำลังไฟ	ความสว่าง (lm)	อุณหภูมิสี	อายุการใช้งาน	CRI	IP / IK	มุมกระจายแสง	Power factor	แรงดันไฟฟ้า
BY239P LED80/NW PSU GM	60 W	8000	4000K	30,000 ชั่วโมง	80	IP65 / IK06	90°	>0.9	220 -240v / 50/60Hz
BY239P LED80/CW PSU GM			6500K						
BY239P LED130/NW PSU GM	100 W	13000	4000K						
BY239P LED130/CW PSU GM			6500K						
BY239P LED195/NW PSU GM	150 W	19500	4000K						
BY239P LED195/CW PSU GM			6500K						
BY239P LED260/NW PSU GM	200 W	26000	4000K						
BY239P LED260/CW PSU GM			6500K						



อุปกรณ์เสริม BY239 Series

รุ่นผลิตภัณฑ์	รายละเอียด
BY238Z R-AL L-NB	แผ่นสะท้อนแสง
BY238Z R-AL S-NB	
BY228Z RL-M EN	