

*iK60 - Miniature Circuit Breaker (MCB)

iK60N Range

- Double Clip สำหรับการถอดเบรกเกอร์ที่ง่ายขึ้น เมื่อต่อกับ Comb Busbar

- พื้นที่ใหญ่ขึ้น สำหรับเขียนวงจร

- ใส่อุปกรณ์เสริม padlock ได้

C-curve



Rating (A)	1 Pole		2 Pole		3 Pole	
	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
6	A9K27106	175	A9K27206	470	A9K24306	470
10	A9K27110	175	A9K27210	470	A9K24310	470
16	A9K27116	175	A9K27216	470	A9K24316	470
20	A9K27120	175	A9K27220	470	A9K24320	470
25	A9K27125	175	A9K27225	470	A9K24325	470
32	A9K27132	190	A9K27232	510	A9K24332	510
40	A9K24140	190	A9K24240	510	A9K24340	510

ค่า breaking capacity (Icn) 6kA ตามมาตรฐาน IEC 60898-1

หมายเหตุ : *รุ่น iK60N ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60898-1 ไม่สามารถใส่อุปกรณ์เสริม (Auxiliaries) ได้ และไม่มีหน้าต่าง Visi-Trip และ Visi-Safe