



Recess mounted fluorescent fitting

VCK 12 15/T8



UON.902-2557



UON.1955-2551





Indoor use only



โคมตะแกรงฝังฝ้าฉาบเรียบ / ทึบ-บาร์



Dimensions



Application

- เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์และสำนักงาน โรงพยาบาล ฯลฯ

Specifications

- **ตัวถัง:** เหล็กแผ่นชนิดรีดเย็น ความหนา 0.6-0.8 มม. เคลือบโลหะพอสเฟตและเคลือบสีผงชนิดไอบริก หรือโพสเฟสเทอร์
- **สายไฟ:** ชนิดหุ้มฉนวนกันความร้อน ขนาด 0.5-1.0 ตร.มม. มอก.11-2553
- **ขั้วรับหลอด:** ชนิดบิดล็อก G13 มอก.344-2549
- **ขั้วรับสแตนท์:** มอก.344-2549
- **ตะแกรง:** อลูมิเนียมบรอนซ์ พลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 99.85% ค่าสัมประสิทธิ์สะท้อนแสง 86%-95% (TR86%-95%) ตัวขวางอะลูมิเนียมชนิดดัดป้องกันแสงบาดตาด้วยสลริง
- **แผ่นสะท้อนแสง:** อลูมิเนียมบรอนซ์ พลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 99.85% ค่าสัมประสิทธิ์สะท้อนแสง 86%-95% (TR86%-95%)

Installation

- ใช้ติดตั้งกับฝ้าฉาบเรียบ / ทึบ-บาร์

MODEL NO.	DIMENSIONS (mm.)		
	A	B	C
VCK 1215 1XT8 18WA	595	115	152
VCK 1215 1XT8 18WB	595	92	295
VCK 1215 2XT8 18WA	595	92	295
VCK 1215 2XT8 18WB	595	92	595
VCK 1215 3XT8 18W	595	92	595
VCK 1215 4XT8 18W	595	92	595
VCK 1215 1XT8 36WA	1195	115	152
VCK 1215 1XT8 36WB	1195	92	295
VCK 1215 2XT8 36WA	1195	92	295
VCK 1215 2XT8 36WB	1195	92	595
VCK 1215 3XT8 36W	1195	92	595
VCK 1215 4XT8 36W	1195	92	595

NOTE :

- ไม่รวมอุปกรณ์ หลอด บัลลัสต์ และ สแตนท์
- สามารถสั่งผลิตเพื่อใช้กับหลอดแอลอีดีได้
- การรับรองมาตรฐาน มอก.902-2557 และมอก.1955-2551 เมื่อใช้กับหลอดและบัลลัสต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน