

VCK 011

โคมโรงแบบปีกโค้งขาวขาสปริง



มอก.902-2557



มอก.1955-2551






Indoor use only



IP20



Dimensions



Application

- เหมาะสำหรับอาคารพาณิชย์ คลังสินค้า โรงเรียน โรงงาน หรือพื้นที่อื่นๆ ภายในอาคาร ฯลฯ

Specifications

- ตัวถังและแผ่นสะท้อนขาว: เหล็กแผ่นชนิดรีดเย็น ความหนา 0.4-0.8 มม. เคลือบโลหะพอสเฟต ป้องกันการเกิดสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของเม็ดสี จากนั้นพ่นด้วยสีพอลิเอทิลีน โพลีเอสเตอร์ชนิดเงา ป้องกันรอยขีดข่วน สิ่งสกปรกและเพิ่มความคงทนของ ตัวโคม
- สายไฟ: ชนิดหุ้มฉนวนแกนเดียว ขนาด 0.5-1.0 ตร.มม. มอก.11-2553
- ขั้วรับหลอด: ชนิดสปริง G13 มอก.344-2549
- ขั้วรับสตาร์ทเตอร์: มอก.344-2549

Options

- สินค้ารุ่นนี้สามารถสั่งผลิตสำหรับหลอด T5 ได้

Installation




- ใช้ติดตั้งเข้ากับเพดาน

VCK 111

โคมโรงแบบปีกสะท้อนขาวขาสปริง



Dimensions



MODEL NO. DIMENSIONS (mm.)

	A	B	C	D
VCK 011 1xT8 18W	636	100	170	60
VCK 011 2xT8 18W	636	96	220	120
VCK 011 1xT8 36W	1246	100	170	60
VCK 011 2xT8 36W	1246	96	220	120
VCK 011 3xT8 36W	1246	94	370	200
VCK 011 4xT8 36W	1246	94	410	230

- **แผ่นสะท้อนแสง:** อลูมิเนียมชนิดฟรอนโต้ซ์ ความหนา 0.3 มม. ผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ 99.85% ค่าสัมประสิทธิ์สะท้อนแสง 86% - 95% (TR 86% - 95%)

MODEL NO. DIMENSIONS (mm.)

	A	B	C	D
VCK 111 1xT8 18W	636	100	170	60
VCK 111 2xT8 18W	636	96	230	120
VCK 111 1xT8 36W	1246	100	170	60
VCK 111 2xT8 36W	1246	96	230	120
VCK 111 3xT8 36W	1246	94	370	200
VCK 111 4xT8 36W	1246	94	410	230

NOTE :

- ไม่รวมอุปกรณ์ หลอด บัลลัสต์ และ สตาร์ทเตอร์
- สามารถสั่งผลิตเพื่อใช้กับหลอดแอลอีดีได้
- การรับรองมาตรฐาน มอก.902-2557 และมอก.1955-2551 เมื่อใช้กับหลอดและบัลลัสต์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน